

Toimivusdeklaratsioon

Toimivusdeklaratsioon nr: GKP13964

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Gypsteel® + toote tüüp.
2. Tootetüübid (laius mm): vt punktis 9 esitatud tabelit.
Partii tunnus koosneb tootmiskuupäevast ja tehase koodist:
PP.KK.AAAA, LU.
3. Kasutusotstarve: kipsplaadisüsteemide sisemine toetamine.
4. Tootja: Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, abonementpostkast 44, FI-02401 Kirkkonummi
5. Volitatud esindaja: puudub.
6. Toimivuse püsivuse hindamis- ja kontrollisüsteem: süsteem 3.
7. Tootetüübi on standardi EN 520:2004 kohaselt süsteemi 3 järgi läbi viidud tüübikatsetuste alusel kindlaks määratud:
VTT Expert Services Ltd, teavitatud asutus nr 0809, kes korraldas sõrestikusüsteemi kandevõime tüübikatsetuse ja andis välja katsearuande nr VTT-S-02820-10.
8. Euroopa tehniline hinnang (ETA): puudub.
9. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Deklareeritud toimivus tootetüübi järgi		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
	Gypsteel®		
	GK 1 GK 2 GK 3 (CD 60)	GK-C (UD 30)	
Tuletundlikkus (R2F):	A1	A1	EN 14195:2005
(Fy):	250 MPa	250 MPa	EN 14195:2005
Kandevõime (adm M):	23 N·m (klass 2, kasutuskoormus) 34 N·m (purustav jõud)	10 N·m (klass 2, kasutuskoormus) 22 N·m (purustav jõud)	SFS-EN 13964+A1:2006
Vastupidavus	Korrosioonikaitseklass kooskõlas standardiga EN 13964		EN 13964 + A1 pt 4.8.4
Keskonnamõju:	Ohtlikud ained: puuduvad. Heitkogus siseroomides: puudub. Ohtlikud jäätmed: puuduvad.		-
CE-tähistus:	C/27/60/27	U/20/28/30/33	EN 14195:2005

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 toodud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaks määratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel alla kirjutanud:

Mikael Nyholm - Soome ja Balti riikide tootegrupi juht
(nimi ja ametinimetus)



Kirkkonummi 23.05.2013...
(väljaandmise koht ja kuupäev)

.....
(allkiri)