

Gyproc GTS Tihendusteip



Gyproc GTS Tihendusteip on ilmastikukindel teip GTS 9 tuuletõkkeplaatide vuukide tihendamiseks. Tihendatud tuuletõkkeplaatide vuugid garanteerivad konstruktsioonide parema õhutiheduse ning vähendavad välisseinte veekahjustuste riske.

- 60 mm laune teip vertikaalvuukide tihendamiseks.
- 100 mm laiune teip horisontaalvuukide, konstruktsiooninurkade, avade ja läbiviikude tihendamiseks.

Gyproc GTS Tihendusteipide temperatuuritaluvus on vahemikus -40° - $+100^{\circ}\text{C}$. Paigaldamiseks vajalik min temperatuur -10°C . **UV- ja ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta min 3 kuud.**

Värvus: tumehall

Rullis 50 m.

Glasroc® H Tihendusteip



Glasroc H Tihendusteip on ilmastikukindel teip Glasroc GHS 9 Storm tuuletõkkeplaatide vuukide tihendamiseks.

- 60 mm laune teip vertikaalvuukide tihendamiseks.
- 100 mm laiune teip horisontaalvuukide, konstruktsiooninurkade, avade ja läbiviikude tihendamiseks.

Glasroc H Tihendusteipide temperatuuritaluvus on vahemikus -40° - $+100^{\circ}\text{C}$. Paigaldamiseks vajalik min temperatuur -10°C .

UV- ja ilmastikukindlus ilma fassaadikatteta min 12 kuud.

Värvus: sinine

Rullis 25 m.

