

Toimivusdeklaratsioon

nr G520-2023

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: Gyproc® + tootetüüp
2. Tootetüübid: GN 13, GNE 13, GN 13 NW, GN 13 Klima, 4PRO, GKBI 13, GS 6, GSE 6, GTS 9, GTS 13, GEK 13, GEKE 13, GR 13, GR 13 Klima, GRI 13, GRIE 13, GL 15, GF 15, GFE 15, GFL 15 ja GFL 18 Partii tunnus koosneb tootmise kuupäevast ja kellaaajast: AAAA-KK-PP HH:MM
3. Kasutusotstarve: hoonete üldehitustööd
4. Tootja:
 - a. Saint-Gobain Finland Oy, PL 44, FI-02401 Kirkkonummi
 - b. Gyproc AB, Box 153, SE-74624 Bålsta
 - c. Gyproc AS, Habornveien 59, NO-1630 Gamle Fredrikstad
- d. Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Szarbkow 73 • 28-400 Pinczow • Poola
5. Volitatud esindaja: Saint-Gobain Finland Oy
6. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem: süsteem 3
7. Tootetüübi on standardi EN 520:2004 kohaselt süsteemi 3 järgi tehtud tüübikatssetuste alusel kindlaks määratud:
 - a. Rootsi riiklik katsetus- ja uurimisinstituut (SP), NB 0402, tegi tuletundlikkuse tüübikatssetused ja andis välja klassifikatsiooniaruanded nr P504782A, P504782C, P6022554A
 - b. VTT Expert Service Oy, NB 0809 ja Danish Technological Institute, NB 1235, tegid nihketugevuse tüübikatssetused ja andsid välja katsearuanded VTT-S-04726-13 ja 1316346-09
8. Euroopa tehniline hinnang (ETA): puudub
9. Deklareeritud toimivus

Toode	CE toimivuse tüüp	Tuletundlikkus	Nihketugevus	Veeauru difusiooni-takistuse tegur	Soojusjuhtivus	Löögikindlus	Õhuheli isolatsioon	Helineeldumis-võime	Keskkonnamõju
GS6, GSE 6	D-6,5	A2-s1, d0	Toimivust ei ole määratud	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud	Vt Gyproci käsiraamatust	Vt Gyproci käsiraamatust	Ohtlikud ained: puuduvad Heitkogus siseruumides: puudub Ohtlikud jäätmed: puuduvad
GTS 9	EH2-9,5	A2-s1, d0	290 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GTS 13	EH2-12,5	A2-s1, d0	500 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GN 13, GNE 13, GN 13 WN, GN 13 Klima, 4Pro	A-12,5	A2-s1, d0	370 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GEK 13, GEKE 13	DIR-12,5	A2-s1, d0	500 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GR 13, GR 13 WN, GR 13 Klima	DIR-12,5	A2-s1, d0	500 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GRI 13, GRIE 13	DIRH2-12,5	A2-s1, d0	520 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GKBI 13	AH2-12,5	A2-s1, d0	Toimivust ei ole määratud	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GL 15	DIR-15,5	B-s1, d0	520 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GF 15, GFE 15	DFI-15,4	A2-s1, d0	440 N	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GFL 15, GFL 15 WN	DF-15,4	A2-s1, d0	Toimivust ei ole määratud	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
GFL 18	DF-18,0	A2-s1, d0	Toimivust ei ole määratud	10	0,25 W/m·K	Toimivust ei ole määratud			
Ühtlustatud tehniline kirjeldus	EN 520:2004 +A1:2009	EN 13501-1:2002 EN 520:2004 +A1:2009 CWFT	EN 520:2004 +A1:2009	EN 12524:2000 EN ISO 12572	EN 12524:2000	EN 520:2004 +A1:2009			

10. Punktides 1 ja 2 kindlaks määratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. See toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Kimmo Anttila, tootejuht, Soome ja Balti riigid
(nimi ja ametikoht)

Kirkkonummi, 30.11.2023
(väljaandmise koht ja kuupäev)


(allkiri)