



1. Profiil Gypsteel SK 95 (põrandal ja laes)
2. Karkassipost Gypsteel ELPR 95/40, k 600 mm
3. Kipsplaadid 2 x 15,4 mm Gyproc GF 15 Protect F
või 2 x GFL15 Fireline

Märkus

Detaili 3.1.1 XR tüüpdetailid võib teha ka Gyproc GS süsteemiga.

All esitatud seina kõrgused on normaalruumi seina kõrgus /
tulepüsivusklassiga seina kõrgus.

1) Hinnaindeks arvatud karkassiposti sammuga k600, kui ei ole
nimetatud.

Liigitused	
DnT,w dB	48
DnT,w + C ₅₀₋₃₁₅₀	
Tulepüsivusklass	120
Max seina kõrgus (600 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000
Max seina kõrgus (450 mm)	7000
Max seina kõrgus ja tulepüsivusklass EI	3000

ANDMED

Objekt	Gyproc GS - Teraskarkassiga vahesein	Projekt nr	CASE.NR.
Sisu	SUBJECT		
Mk	1:10	Versioon.	REV.
		Kuupäev	6-07-2017
		Joonis nr	3.1.6:104H