

## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

(Ref: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 305/2011)

### No. 004DOP-C-20170320

**1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:**

Connect T24 grid system (Tuleklass A1, Vastupidavusklass B)

**2. Element, mis võimaldab ehitustoote identifitseerimist:**

Connect Angle trim	Connect Channel trim HD
Connect Angle trim 15/22	Connect Shadow Channel trim
Connect Baffle profile	Connect Cover trim
Connect Distance trim	Connect Modular wall trim
Connect Column trim	
Connect Shadow-line trim	
Connect Frieze trim	
Connect Channel trim	

**3. Kavandatud kasutusotstarve (vastavalt ühldustatud tehnilisele kirjeldusele):**

Siseruumides kasutatav ripplae karkassi komponent

**4. Tootja nimi, registreeritud kaubanimi ja kontaktaadress:**

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, [www.ecophon.com](http://www.ecophon.com)

**5. Volitatud esindaja nimi ja kontaktaadress:**

Ei ole kohaldatav

**6. Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:**

Süsteem 3 ja süsteem 4

**7. Ühldustatud standardiga hõlmatud ehitustoote korral:**

SP (teavitatud asutus nr 0402) teostas toodete tüübikatsetuse süsteemi 3 kohaselt

**8. Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) saanud ehitustoote korral:**

Ei ole kohaldatav

**9. Deklareeritud toimivus:**

Kõik tabelis toodud põhiomadused on määratud ühtlustatud standardis EN 13964:2014

Toode	Põhiomadused	Deklareeritud toimivus:
Connect Angle trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Angle trim 15/22	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Baffle profile	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	22 N
Connect Distance trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Column trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	20 N
Connect Shadow-line trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Frieze trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N
Connect Channel trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Channel trim HD	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	15 N
Connect Shadow Channel trim	Kandevõime, mõõteintervall=1200mm, Klass 1	100 N
Connect Cover trim	N/A	n.p.d
Connect Modular wall trim	Kandevõime, mõõteintervall=200mm, Klass 1	70 N

Kõik tooted on vastavuses:	Tule- tundlikkus	Vastupidavus:
	Euroklass A1	Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 13964, Klass B

**10. Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega.**

Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:



Hyllinge 2018-01-15  
 Saint Gobain Ecophon AB, Martin Tykesson  
 Product Engineer Grids, Accessories & Lighting  
 martin.tykesson@ecophon.se

